



SERBATOIO CILINDRICO ORIZZONTALE MOD. – SO -

TIPO	CAPACITA'	Ø Di	L	F	H	N. SELLE	I SELLE	LS SELLE
SO	100	400	900	50	500	2	450	300
SO	200	500	1.150	50	600	2	570	400
SO	300	600	1.130	50	700	2	550	500
SO	400	750	1.020	160	850	2	520	600
SO	500	750	1.270	160	850	2	670	600
SO	600	750	1.520	160	850	2	820	600
SO	700	750	1.770	160	850	3	550	600
SO	800	750	2.020	160	850	3	700	600
SO	800	1.000	1.290	220	1.100	2	600	750
SO	1.000	1.000	1.500	220	1.100	2	700	750
SO	1.500	1.000	2.150	220	1.100	2	1.350	750
SO	2.000	1.000	2.800	220	1.100	3	1.000	750
SO	1.500	1.200	1.510	240	1.300	2	600	785
SO	2.000	1.200	1.970	240	1.300	2	1.050	785
SO	2.500	1.200	2.400	240	1.300	2	1.400	785
SO	3.000	1.200	2.850	240	1.300	3	975	785
SO	2.500	1.400	1.850	290	1.500	2	850	970
SO	3.000	1.400	2.180	290	1.500	2	1.200	970
SO	3.500	1.400	2.500	290	1.500	3	750	970
SO	4.000	1.400	2.840	290	1.500	3	925	970
SO	4.500	1.400	3.150	290	1.500	3	1.075	970
SO	5.000	1.400	3.490	290	1.500	3	1.250	970
SO	3.000	1.600	1.750	340	1.700	2	650	1.190
SO	3.500	1.600	2.000	340	1.700	2	800	1.190
SO	4.000	1.600	2.250	340	1.700	2	1.050	1.190
SO	4.500	1.600	2.500	340	1.700	2	1.300	1.190
SO	5.000	1.600	2.750	340	1.700	3	775	1.190
SO	6.000	1.600	3.250	340	1.700	3	1.025	1.190
SO	8.000	1.600	4.250	340	1.700	4	1.016	1.190
SO	10.000	1.600	5.250	340	1.700	5	1.012	1.190
SO	5.000	1.800	2.220	370	1.950	2	1.020	1.400
SO	6.000	1.800	2.610	370	1.950	2	1.310	1.400
SO	7.000	1.800	3.000	370	1.950	2	1.600	1.400
SO	8.000	1.800	3.390	370	1.950	3	1.095	1.400

TIPO	CAPACITA'	Ø Di	L	F	H	N. SELLE	I SELLE	LS SELLE
SO	10.000	1.800	4.190	370	1.950	3	1.445	1.400
SO	12.000	1.800	4.960	370	1.950	4	1.220	1.400
SO	15.000	1.800	6.150	370	1.950	5	1.212	1.400
SO	5.000	2.000	1.950	420	2.160	2	750	1.580
SO	6.000	2.000	2.280	420	2.160	2	980	1.580
SO	8.000	2.000	2.910	420	2.160	2	1.410	1.580
SO	10.000	2.000	3.550	420	2.160	3	1.075	1.580
SO	12.000	2.000	4.190	420	2.160	3	1.345	1.580
SO	15.000	2.000	5.150	420	2.160	4	1.250	1.580
SO	8.000	2.250	2.280	410	2.420	2	980	2.100
SO	10.000	2.250	2.780	410	2.420	2	1.380	2.100
SO	12.000	2.250	3.290	410	2.420	3	945	2.100
SO	15.000	2.250	4.050	410	2.420	3	1.325	2.100
SO	18.000	2.250	4.810	410	2.420	4	1.136	2.100
SO	20.000	2.250	5.320	410	2.420	4	1.303	2.100
SO	22.000	2.250	5.820	410	2.420	5	1.105	2.100
SO	25.000	2.250	6.580	410	2.420	5	1.295	2.100
SO	18.000	2.600	3.730	440	2.800	2	1.930	2.400
SO	20.000	2.600	4.110	440	2.800	2	2.110	2.400
SO	22.000	2.600	4.490	440	2.800	2	2.480	2.400
SO	25.000	2.600	5.050	440	2.800	2	3.050	2.400
SO	28.000	2.600	5.620	440	2.800	3	1.810	2.400
SO	30.000	2.600	6.000	440	2.800	3	2.000	2.400
SO	35.000	2.600	6.940	440	2.800	3	2.470	2.400
SO	25.000	3.000	3.920	530	3.250	2	1.920	2.800
SO	30.000	3.000	4.630	530	3.250	2	2.430	2.800
SO	35.000	3.000	5.330	530	3.250	2	3.130	2.800
SO	40.000	3.000	6.040	530	3.250	3	2.020	2.800
SO	45.000	3.000	6.760	530	3.250	3	2.330	2.800
SO	50.000	3.000	7.470	530	3.250	3	2.635	2.800
SO	60.000	3.000	8.080	530	3.250	3	2.840	2.800
SO	70.000	3.000	10.350	530	3.250	4	2.783	2.800
SO	80.000	3.000	11.760	530	3.250	4	3.120	2.800

DOTAZIONE STANDARD

N.1 bocchello flangiato di scarico totale DN 40 PN 10

N 1 bocchello flangiato di carico DN 40 PN 10

N 1 passo uomo superiore in polietilene DN 400

N 1 sfiato libero di adeguate dimensioni sul passo uomo

N = selle di appoggio incorporate in PRFV fino ø 2.250 , acciaio verniciato ø 2.600 – 3.000